

MOON pentru clienți persoane fizice

Încărcare rapidă și în siguranță, cu MOON Wallbox Basic



MOON Wallbox Basic

Protecția mediului devine tot mai importantă pentru un număr crescând de persoane. Din acest motiv, mobilitatea electrică este un domeniu de actualitate, mai mult decât oricând. Compatibil cu toate autovehiculele electrice și Plug-in-Hybrid. Stația de încărcare pentru autovehiculul dumneavoastră electric acasă: cea mai bună combinație între tehnologie, design, funcționalitate și conectivitate, în una din cele mai avansate stații Wallbox din lume. Cu stația de încărcare MOON vă încărcați autovehiculul electric în siguranță, simplu și mai ales rapid. Indiferent dacă în garaje, parcuri subterane sau sub copertine.

DATE TEHNICE

Caracteristici electrice

Curent nominal	16 A
Racord configurabil	trifazat sau monofazat
Tensiune de rețea (Europa)	230 V 1NAC 50 Hz/400 V 3NAC
Categorie de supratensiune	III conform EN 60664
Clasa de protecție	IEC 61508
Dispozitiv de protecție	Integrat pentru modulul de curent parazit CC 6mA în instalația electrică a casei este suficient un RCD IΔN=30mA tip A

Racorduri

Secțiune racord	Secțiunea minimă a conductorului este 2,5 mm ² (pentru 16 A)
Cablu	Cablu de încărcare tip 2 până la 16 A/400 V CA conform EN 62196-1 și EN 62196-2 lungime 4,0 m
Tensiune de ieșire	230/400 V CA
Putere max. de încărcare	11 kW

Accesorii

MOON eIB1	pentru înregistrarea consumului de energie (contor), comandă instalație fotovoltaică respectiv Smart Grid, Server web, înregistrarea încărcărilor, LAN
-----------	---

Date mecanice

Dimensiuni	L x î x A: 21,6 x 28,4 x 9,2 cm (cu cadru de montaj)
Clasă de protecție IP aparat și carcasă	IP54
Protecție împotriva loviturilor mecanice	IK08

Condiții de mediu

Interval de temperatură de funcționare	-25 până +50 °C (fără incidența directă a radiației solare)
--	---