

MOON

Încărcare rapidă și în siguranță, cu MOON Wallbox Connect



MOON Wallbox Connect

MOON Wallbox Connect cu aspect plăcut permite încărcarea rapidă și în siguranță a autovehiculelor electrice a clienților și angajaților dumneavoastră.

Puteri de încărcare mai mari precum și randament îmbunătățit, comparativ cu o priză casnică uzuală. Operarea intuitivă și opțiunile variabile de autentificare permit utilizarea universală a MOON Wallbox Connect.

DATE TEHNICE

Caracteristici electrice

Curent nominal	până la 32 A
Racord configurabil	trifazat sau monofazat
Tensiune de rețea (Europa)	230 V 1NAC 50 Hz/400 V 3NAC
Categorie de supratensiune	III conform EN 60664
Clasa de protecție	IEC 61508
Dispozitiv de protecție la curenți reziduali	Integrat pentru modulul de curent parazit CC 6mA, în instalația electrică a casei este suficient un RCD IΔN=30mA tip A

Racorduri

Secțiune racord	Secțiunea minimă a conductorului este 6 mm ² (pentru 32 A)
Cablu	Cablu de încărcare tip 2 până la 32 A/400 V CA conform EN 62196-1 și EN 62196-2 lungime 4,0 m
Tensiune de ieșire	230/400 V CA
Putere max. de încărcare	22 kW

Comunicație

Sistem de management al energiei	Înregistrare energie (contor MID)
Inteligență	Comandă instalații fotovoltaice respectiv Smart Grid
Comunicație	Server web, înregistrarea încărcărilor, OCPP 1.6, modul GSM
ID utilizator	LAN
Cititor de cartele RFID	integrat, comunicație cu calculatorul de control prin Mifare Ultralight și Mifare Desfire

Date mecanice

Dimensiuni	L x Î x A: 40 x 47,7 x 16,4 cm (cu cadru de montaj)
Clasă de protecție IP aparat și carcasă	IP44
Protecție împotriva loviturilor mecanice	IK08

Condiții de mediu

Interval de temperatură de funcționare	-25 până +50 °C (fără incidența directă a radiației solare)
--	---