

MOON pentru clienți persoane fizice



MOON Charger 2

Stația ta de încărcare pentru acasă.

Sistemul de încărcare pregătit pentru viitor este cheia succesului mobilității electrice.

Stațiile de încărcare MOON permit utilizarea facilă, în condiții de confort optim și pot fi combinate cu instalații solare. Fie că aveți nevoie de sisteme de încărcare uzuale sau rapide, la MOON găsiți produsul potrivit.



SKODA



RO

Fișă cu Date Tehnice

Nume model	Connect 2 - 22 KW	Încărcător Pro 2
Tip	ENG22E102 ENG22E104	ENG22E212 ENG22E214
Date electrice		
Capacitate maximă de încărcare [kW] ¹	Monofazată: 7,4 3 faze: 22	Monofazată: 7,4 3 faze: 22
Curent de încărcare reglabil (A)	6 A - 32 A	6 A - 32 A
Curent nominal [A]	32	32
Frecvența rețelei [Hz]	50/60	
Tensiune nominală CA [V]	220-240 / 380-415	220-240 / 380-415
Cleme terminal (secțiunea transversală a cablului de prindere)	6 - 10 mm ²	6 - 10 mm ²
Monitorizarea curentului de defect	CC IΔN 6mA	
Dispozitiv integrat de curent rezidual	Nu	
Fișă de încărcare	Tip 2 (EN 62196-2)	
Mod de încărcare	Mod 3 (EN IEC 61851-1)	
Standarde aplicabile	IEC 61439-7 IEC 61851-1	
Comunicarea de încărcare	EN IEC 61851-1 ISO 15118-2	

¹ Puterea maximă de încărcare depinde de întregul sistem, inclusiv vehiculul. Posibilitatea de a reduce puterea maximă de încărcare la setarea dorită pe încărcător.

² Puterea minimă de încărcare depinde de întregul sistem, inclusiv vehiculul (este necesară comunicarea ISO 15118).



SKODA



Fisă cu Date Tehnice

Încărcător Eli 2 | Încărcător CUPRA 2 | Încărcător Škoda | Încărcător ID. 2

Caracteristici tehnice		
Autorizare	RFID Aplicație Încărcare instantanee (fără autorizare)	
Internet- / comunicare în rețea	WiFi 2,4 GHz (Accesspoint, Client) Ethernet 100 Mbit/s (RJ45) LTE ³	WiFi 2,4 GHz (Accesspoint, Client) Ethernet 100 Mbit/s (RJ45) LTE ³
Protocoale de comunicare	OCPP 2.0.1 EEBUS Modbus TCP/RTU	
Contor de energie	Integrat	Contor MID
Caracteristici de optimizare locală	Protecție la suprasarcină Hub/Satelit de gestionare a sarcinii	
Funcții de optimizare bazate pe backend	Încărcare conform prognoză solară Încărcare surplus solar ⁴ Încărcare optimizată în funcție de preț	
Stare și interfață utilizator	LED-uri Configurare încărcător / Aplicație mobilă	
Date mecanice		
Dimensiuni (înălțime x lățime x adâncime) [mm]	372 x 260 x 116	372 x 260 x 116
Lungime cablu de încărcare [m]	4,5 sau 7,5	4,5 sau 7,5
Clasa de protecție	IP55	
Grad de rezistență la impact	IK10	
Condiții de mediu și de depozitare		
Temperatura de funcționare [°C] min./max.	-25 - +45	-25 - +40
Temperatura de depozitare [°C]	-30 - +80	
Umiditate max. [%]	85 (fără condensare)	
Altitudine max. [m]	2.000	
Emisie acustică maximă [dB]	35	

Ne rezervăm dreptul la orice fel de modificări tehnice și actualizări. Valorile, caracteristicile și orice alt fel de informații menționate în această fișă tehnică, în prospecte și alte documente de ofertare, precum și figurile sau desenele conținute în acestea sunt doar exemplificative și sunt supuse unui proces de revizie și adaptare continuă. Dacă informațiile nu sunt indicate de noi în mod explicit ca având un caracter obligatoriu, ele nu reprezintă un acord. Sunt valabile informațiile de la preluarea comenzii ferme sau din contractul de vânzare-cumpărare.