

# MOON POWER

## Power Charger Unity 60 - 120 DC



### Power Charger Unity 60 - 120 DC

Power Charger Unity 60 - 120 vă permite dvs., angajaților și clienților dvs. să încărcați mașinile electrice rapid și în siguranță. Stația de încărcare rapidă cu până la 3 puncte de încărcare este adecvată atât pentru uz intern, cât și pentru uz public.

- Până la 3 puncte de încărcare (2x CCS și 1x Typ2)
- Actualizări la distanță

## DATE TEHNICE

VARIANTE	DC 60 kW	DC 90 kW	DC 120 kW
<b>Caracteristici electrice</b>			
<b>Norme / Standarde</b>	ICE 61851-1 ed 3, ID 61851-21-2, IEC 61851-23 ed 1, IEC 61851-24 ed 1, IEC 62196-2, IEC 62196-3, IEC 61000		
<b>Conector de încărcare</b>	CCS 3,5 m (opțional 5/6/8 m)		
<b>Alimentare de la rețea</b>	3P + N + PE		
<b>Siguranțe necesare la fața locului</b>	2 puncte de încărcare CCS: 125 A gG 2 puncte de încărcare CCS + Tip 2 (AC): 160 A gG	2 puncte de încărcare CCS: 160 A gG 2 puncte de încărcare CCS + Tip 2 (AC): 200 A gG	2 puncte de încărcare CCS: 200 A gG 2 puncte de încărcare CCS + tip 2 (AC): 225 A gG
<b>Putere de ieșire CC</b>	60 kW/ 2x30kW încărcare în paralel	90 kW; 1x60 kW/ 1x30 kW încărcare în paralel	120 kW ; 2x60 kW încărcare în paralel
<b>Interval de tensiune la încărcare</b>	200 - 1000 VDC		
<b>Categoria de supratensiune</b>	Tip II		
<b>Secțiunea max. a cablului de alimentare</b>	5 x 120 mm <sup>2</sup>		5 x 150 mm <sup>2</sup>
<b>Caracteristici mecanice</b>			
<b>Dimensiuni</b>	1929 x 822 x 618 mm		
<b>Greutate</b>	370 kg	400 kg	430 kg
<b>Clasa de protecție a carcasei</b>	IP54		
<b>Rezistența la impact</b>	IK10 (carcasă) / IK8 (ecran tactil)		
<b>Temperatura ambiantă*</b>	-30°C până la +55°C		
<b>Altitudinea max.</b>	Până la 2000 m		
<b>Echipare</b>			
<b>Setări</b>	Limitarea puterii de încărcare posibilă		
<b>Actualizare de la distanță** Posibil prin intermediul producătorului</b>	da		
<b>Comunicații</b>	OCPP 1.6 JSON		
<b>Modul GSM /4G/LTE</b>	integrat		
<b>Cititor carduri RFID</b>	ISO 14443 A + B to part 4 , ISO/IEC 15693, Mifare, NFC		
<b>Interfață</b>	Ethernet RJ45 (CAT-7)		
<b>Afișaj</b>	9" LCD ecran tactil		
<b>Opțional</b>			
<b>Contor de energie</b>	Soluție compatibilă cu calibrarea/PTB pentru ieșirile de curent alternativ și continuu (preconizată pentru 2023)		
<b>Posibilitate de vopsire personalizată</b>	da		
<b>Numărul de vehicule încărcate</b>	2; 3 (opțional)		
<b>Posibilitate de afișare cu logo-ul companiei sau publicitate?</b>	da		
<b>Alte tipuri de conectori:</b>	CHAdEMO, Typ 2(AC) max. 22 kW (AC)		

\*Temperatură ambiantă de până la 50°C: 100% putere de ieșire

Temperatura ambiantă peste 50°C: Reducerea puterii (derating)

\*\*După 2 ani, accesul de la distanță de către producător este contra cost. Pentru accesul de la distanță de către producător, este necesară o acoperire suficientă a semnalului de telefonie mobilă la locul de instalare.

Sub rezerva erorilor de tipărire și de compoziție. Cu excepția cazului în care se specifică altfel, acestea sunt prețuri țintă fără caracter obligatoriu și necartelizate. Ne rezervăm dreptul de a face modificări și actualizări tehnice în orice moment. Valorile, performanțele și alte detalii, ilustrațiile sau desenele conținute în această fișă tehnică, în broșuri și în alte documente de ofertă sunt doar exemplare și fac obiectul unor revizuiți și ajustări continue. În măsura în care informațiile nu au fost desemnate în mod expres de către noi ca fiind obligatorii, aceste informații nu constituie o garanție. Se aplică informațiile din acceptarea obligatorie a comenzii sau din contractul de achiziție.